



TASKI® swingo 1255 B

Batteridrivnen kombimaskin för rengöring på hårda golv

TASKI swingo 1255 B ger dig:

- Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek
- Perfekt skurning och uppsugning
- Enkelhet och lätt skötsel
- Pålitlighet och hållbarhet



Hög avverkningsgrad i förhållande till storlek

Det patenterade CSD - systemet säkerställer att det alltid är rätt mängd rengöringslösning på golvet vilket innebär att vätskan räcker längre. Detta, i kombination med 60 L tanken, ökar produktiviteten och minskar antalet tidsödande tankstopp under arbetspasset. Dubbelaxel systemet gör maskinen mycket lättkörd och tröttar därför inte föraren.

Perfekt skurning och uppsugning

Det patenterade borstsystemet ger jämnt borsttryck över hela skurbredd och borstarna följer golvets alla ojämnheter. Det sidoförskjutna borsthuset innebär utmärkt åtkomlighet längs med socklar och t.ex. under utskjutande hyllor eller diskar i butiker. Detta resulterar i utmärkt städresultat och vackra, rena golv. Den patenterade V-formade sugskrapan säkerställer perfekt uppsugning på alla

Enkelhet och lätt skötsel

Alla delar som skall rengöras dagligen är färgkodade gula och kan enkelt, utan verktyg, tas bort för rengöring. Instrumentpanelen har piktogram och all information är mycket lätt att förstå. Färre delar att rengöra och lättåtkomlighet gör maskinen mycket användar- och servicevänlig.

Pålitlighet och hållbarhet

Användning av "High tech" material och "long life" komponenter ökar maskinens livslängd och minskar kostnaderna för service och reparationer.

Tekniska data

Teoretisk kapacitet	2475 m ² /tim (praktisk ca 1250 m ² /tim)
Skurbredd	55 cm
Sugskrapans bredd	80 cm
Renvattentank	60 l
Smutsvattentank	60 l
Effekt	1000 W
Strömstyrka	24 V
Batterikapacitet	100 - 140 Ah/C5
Drifttid	upp till 3 tim
Vikt (tom)	210 kg
Mått (L x B x H)	1420x580x1170 mm
Vändradie	1.33 m
Borstsystem	2 x 28 cm
Borsttryck	48 kg
Hastighet	4.5 km/tim
Kabellängd, laddaren	3 m
Ljudnivå	58 dB(A)
Skyddsklass BMS	II
Godkännande	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL

TASKI swingo 1255 B finns i nedanstående modell

Modell

Hjuldrift (WD+CSD)	X
"Battery Management System" (BMS)	x
Elektrisk borstlyft (EBU)	x

Tillbehör/ Reservdelar

Tillbehör	Artikelnummer
-----------	---------------

Rondellhållare 28 cm	7510634
Skurborste standard 28 cm	7510631
Skurborste betong 28 cm	7510632
Skurborste nylongrit 28 cm	7510633
Fyllningsslang med universalkoppling	8502830
TASKI JFit till 755/855/1255	7517125

Reservdelar från KMG

Artikelnummer

Drivhjul PU, bruna	4122526 (17605-10)
Drivhjul PU, gröna	4123154 (17608-40)

Beskrivning av vissa viktiga egenskaper

BMS (Battery Management System): Batteriladdaren som är inbyggd i maskinen, förhindrar djupurladdning av batteriet samt anpassar laddningen till batteriets status. Detta system förlänger batteriets livslängd.

WD (Wheel Drive-Hjuldrivning): Hastigheten som kan varieras framåt upp till 4.5km/tim och bakåt upp till 2,5 km/tim säkerställer ergonomisk och bekväm körning, vilket ökar avverkningsgraden jämfört med en borstdriven maskin.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Det patenterade CSD systemet är kopplat till maskinens hastighet framåt. Detta innebär att samma mängd rengöringslösning fördelas över hela arbetsytan, oberoende av maskinens hastighet framåt. Detta ger stor vatten- och tidsbesparing, ökad produktivitet samt jämnt skurresultat.

EBU (Electrical Brush Unit): Borstenheten manövreras upp och ner elektriskt genom att trycka på en knapp. Detta gör borstbytet enkelt även för en otränad förare.



Diversey AB

Box 47313
Besöksadress: Liljeholmsvägen 18
100 74 Stockholm
Växel: 08-77 99 300
Kundtjänst, order: 08-77 99 399
www.diversev.se

Diversey
for a cleaner, healthier future™