

TASKI[®] swingo[®] 4000

Den intelligenta skurmaskinen



Med TASKI swingo 4000 får du:

- ▶ Oslagbar produktivitet
- ▶ Överlägsen skur- och sugförmåga
- ▶ Driftsäkerhet & kvalitet
- ▶ Enkel hantering

Oslagbar produktivitet

Det patenterade CSD-systemet säkerställer att rengöringslösningen doseras rätt vid varje insats och att vattenförbrukningen minskar avsevärt. Tillsammans med den stora 200-literstanken, den otroligt låga vattenförbrukning och sin höga rengöringshastighet på 7,5 km/h ger detta en oslagbar produktivitet och betydligt färre, tidskrävande tankpåfyllningar. Den unika fyrehjulsdriften gör maskinen dessutom väldigt smidigt att manövrera i trånga utrymmen.

Överlägsen rengörings och sugförmåga

Den nya och patenterade, w-formade sugskrapan suger absolut torrt på de flesta golven och dessutom tar den även upp vatten i svängningar och till och med på ojämna, strukturerade golv. Maskinen är dessutom utrustad med direktsug som minskar förmoppning. Med ett sådant fantastiskt städresultat blir dessutom golvet betydligt renare och finare på ett snabbare sätt!

Pålitlighet och kvalitet

TASKI swingo 4000 är konstruerad för lång hållbarhet och hög avverkningsgrad. Därför har vi bara använt material som är konstruerat för "long life" och det ökar maskinens livslängd avsevärt. Driftstörningar minimeras och reparationskostnaderna begränsas till ett minimum. Samtliga skötseldetaljer som behöver dagligt underhåll är färgkodade i gult och kan lätt tas bort utan verktyg för skötsel. Dessa egenskaper innebär inte bara problemfri skurning och en högre avverkningsgrad – även upplärningen för förare blir enkel!

Smart användning

TASKI swingo 4000 är lätt att kliva av och på (låg höjd), har en justerbar stol med högt ryggstöd och den nya acceleratorpedalen. Allt detta gör körningen säker och ergonomisk. Bra överblick vid körning och svängbar sugskrapa gör det möjligt att arbeta nära väggar och runt hinder. Det speciella ECO-läget minimerar ljudvolymen så att rengöringen även kan ske under dagen och i ljudkänsliga miljöer.

TASKI swingo 4000 – Produktbeskrivning

Teknisk data

Beskrivning		Beskrivning	
Teoretisk kapacitet:	6375 m ² /h	Mått (LxBxH) (Höjd inkl. förarstol):	178x89x140cm
Arbestbredd:	85cm	Vändradie:	200cm
Sugskrapans bredd:	110cm	Stigningskapacitet:	15%
Renvattentank – bälg:	200L	Skurhuvud:	2x43cm
Smutsvattentank – bälg:	210L	Skurtryck:	56-112Kg
Strömstyrka:	24 V	Hastighet vid rengöring/transport:	7.5Km/h / 8.0Km/h
Batterikapacitet:	240-360 Ah/C5	Ljudnivå:	67dB(A)
Drifttid:	4.5-6.5h	Skyddsklass:	III
Vikt körklar maskin med 240 Ah batterier, 75 kg-förare:	760Kg	Stänkskyddsklass:	IPX3
		Godkännande:	CE/CB Test certificate

TASKI swingo 4000

Modell	SKU-nummer
TASKI swingo 4000	7518096

Tillbehör

Beskrivning	SKU-nummer	Beskrivning	SKU-nummer
Rondellhållare 43 cm	7517858	Truckbatteri tråg 24V/360Ah	7518216
Skurborste standard 43 cm	7517859	Varningslampa	4128992
Skurborste betong (mjuk) 43 cm	7517860	Belysning fram	4128994
Skurborste nylongrit 43 cm	7517861	Tömningspump	4129878
TASKI J-fit kemdoseringssystem för swingo 4000	7518212	Kaross-skydd med avbärarhjul	4129882
Batteriladdare 24V/30Ah	7518213	Skyddstak*	4129883
Batteri dryfit block 6V/240Ah	7518215		

* I kombination med kaross-skydd 4129882

Maskinens fördelar

BMS (Battery Management System): Den integrerade batteriladdaren säkerställer att batterierna inte djupurladdas. Det förlänger livslängden på batterierna avsevärt.

Cleaning Solution Dosing: Med det patenterade CDS-systemet doseras exakt rätt mängd rengöringslösning på golvet, i förhållande till hur fort maskinen körs framåt. I tvära svängar och på trånga ytor saktar man ner och därför doserar systemet mindre. Detta leder till att förbrukningen av kem och vatten minskar med 30–50 % och tidsödande tömnings-/tankningsstopp reduceras. Dessutom förhindrar CDS att vatten lämnas i svängar och vändningar.

ECO mode: Eco-funktionen ökar drifttiden på maskinen samt reducerar även ljudet när man kör i känsliga miljöer på dagtid, t.ex. på sjukhus och i kontorsmiljöer.

JFit (Helautomatiskt kemdoseringssystem): Alltid rätt produkt och dosering för varje golvmaterial. Detta säkerställer bästa rengöringsresultat och förhindrar golvsador pga. felaktig produkt. Maskinens tank innehåller alltid bara rent vatten – inget spill av oförbrukad rengöringslösning vid rengöring av maskinen.

START/STOP program: All information som programmerats in (t.ex. vattenmängd, borsttryck eller ECO-valet) lagras alltid när du avslutar körningen med start/stop-funktionen. Således är maskinen alltid klar för nästa städinsats med endast ett tryck på Start/stop-knappen.